



DATENPROJEKTOREN

SP-M250W

Die neuen 3LCD-WXGA-Datenprojektoren der Samsung M-Serie überzeugen durch ein verbessertes Kontrastverhältnis von 2.000:1, umfangreiche Features, lange Lampenlebensdauer und ansprechendes Design bei gleichzeitig geringem Gewicht. Dank einer Lichtstärke von 2.200 ANSI-Lumen (SP-M220W) bzw. 2.500 ANSI-Lumen (SP-M250W) können sie auch ohne Probleme in hellen Umgebungen eingesetzt werden. Das geringe Gewicht von 2,5 Kilo und die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche runden die mobilen Eigenschaften dieser Serie ab.

Artikelinformationen

Artikelname	SP-M250W
Artikelnummer	SP2503WWX/EN
EAN	8808993861316

Display

Technologie	3LCD
Display	p-Si TFT Active-Matrix
Native Auflösung	WXGA (1280 x 800 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	16:10
Helligkeit	2500/2000 ANSI-Lumen (Hell/Eco)
Kontraste (Full On/Off)	2000:1

Bild

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800), UXGA (1600 x 1200),
Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9, 16:10
Unterstützte Bildformate	Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9 / Wide Fit / 4:3
Bildgröße	76,2 - 1016 cm (30 - 400 Zoll)
Bildfunktionen	Blank, Standbild, Digitalzoom (bis x 4)
Bildmodi	Standard, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Movie, Game, Präsentation, Text
Unterstützte Videosignale	NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i

Frequenzgang

H-Sync-Bereich	30 - 80 kHz
V-Sync-Bereich	56 - 75 Hz

Lampe

Lampentyp	UHP
Leistungsaufnahme (eco)	172 W
Leistungsaufnahme (hell)	200 W
Lebensdauer (eco)	5000 Std.
Lebensdauer (hell)	3000 Std.
Ersatzlampe	Artikelnummer: DPL3321U/EN, EAN-Code: 8808993879953

Optik

Fokuseinstellung	manuell
Zoomseinstellung	manuell
Brennweite (f)	19,2 ~ 23 mm
Lichtstärke (F)	1,7 ~ 1,87
Projektionsentfernung	0,95 ~ 15,5 m
Projektionsdiagonale	0,76 ~ 10,16 m
Linsen-Zoom	1,2:1
Projektionsfaktor (Throw Ratio)	1,48 ~ 1,78:1
Bildversatz (Offset)	85,70 %
Keystone-Korrektur (autom., vertikal)	+/- 20 °
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

Bedienung

Fernbedienung	ja
OSD Typ	GUI
OSD Sprachen	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Schwedisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Thailändisch

Anschlüsse

HDMI™	ja
15pin D-Sub	ja, (1 x In / 1 x Out)

Component	ja , (über 15pin D-Sub per Adapter)
Composite Video	ja , (1 x RCA)
RCA Audio In	ja (L / R)
Audioausgang	ja (1 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker)
RS-232C	ja (9pin D-Sub)

Lieferumfang

Tragetasche	ja
Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Weiß glänzend
Lautsprecher	eingebaut, Leistung 7 W (mono)
Betriebsgeräusch (eco)	31 dB (A)
Betriebsgeräusch (hell)	35 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, CE, CCC, RoHS, FCC-B, TCO
Kensington-Lock-Vorrichtung	ja
Gewindestärke für Deckenmontage	M4

Besonderheiten

Automatische Keystone-Korrektur	ja, vertikal
Schnelles Ein-/Ausschalten	ja
Automatische Signalquellenerkennung	ja
Einschaltenschutz durch 4-stellige PIN	ja
Sperrung der Tasten am Gerät	ja
Auto Power On	ja
Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung	ja
Closed Caption	ja
Filter- und Lampenwechsel ohne Demontage bei Deckenanbringung	ja

Betriebsvoraussetzungen

Temperatur	5 °C ~ 35 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 % (nicht kondensierend)
Höhe	max. 3000 m

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	260 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 1 W
Netzteil-Eingangsspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	279 x 79 x 229 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	412 x 215 x 322 mm
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	4,5 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Bring-in-Service zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Service Hotline .
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Garantie für Leuchtmittel: 6 Monate oder 1.000 Betriebsstunden

© 1995 - 2010 SAMSUNG. All rights reserved. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. (Stand 05.11.2010)